



CIT LTDA

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TELECOMUNICACIONES
ELECTRÓNICA - TELEFONÍA – COMPUTACIÓN
RUT N° 78.856.630 - 1

Repetidor Celular 3G – Output Power 17 dBm.



Amplificador de Señal Celular de Baja Potencia

Ideal para una pequeña oficina (20mts2) con problemas de cobertura de señal celular.

Tiene una configuración automática, por lo tanto solamente es necesario conectarlo a las antenas y energizarlo.



*El equipo solamente incluye 1 transformador como Power Supply.No incluye antenas ni cableado



CIT LTDA

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TELECOMUNICACIONES
ELECTRÓNICA - TELEFONÍA – COMPUTACIÓN
RUT N° 78.856.630 - 1

Datasheet	
Frequency range	DCS 1710-1785 / 1805-1880 MHz
	GSM 824-849 / 869-894 MHz
Gain	Up link: $G_p \geq 63$ dB
	Downlink: $G_p \geq 68$ dB
Output Power	Up link :15dBm / Downlink: 17dBm
Port VSWR	≤ 1.8 DB
Noise figure	≤ 6 dB
I/O impedance	50 Ω /N Female Connector
Power supply	AC/220V $\pm 10\%$ 45~55Hz
Ambient temperature	-15°C~55°C
Size/weight	130*95*28MM/450g
Country of Origin	China
Certificate	CE/RoHs