



CIT LTDA

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TELECOMUNICACIONES
ELECTRÓNICA - TELEFONÍA – COMPUTACIÓN
RUT N° 78.856.630 - 1

Tester Localizador de Fallas Fibra Óptica TM-904



Compatible con conectores FC 2,5mm para identificar y localizar fallas visualmente in cableado de fibra óptica

Identifica facilmente la conexión de manera itermitente.

Ubica fallas visuales, incluyendo curvas cerradas, puntos de corte y conectores defectuosos

Especificaciones	
Longitud de onda	635nm < 1mW (EU Class II)
Compatibilidad de Fibra	Multi-mode and single-mode
Rango	Multi-mode: 3 KM / Single-mode: 4KM
Humedad y Temperatura para Operar	0°C to 40°C (32°F to 104°F), RH≤90%
Humedad y Temperatura para Almacenamiento	(-10°)C to 60 °C (14°F to 140°F), RH≤80%
Modos de Salida	Continuous/Flash (freq. 2Hz)
Puerto de Salida	2.5mm universal (FC connector)
Altitud	Bajo 2,000m elevation
Dimensiones	152 x 61 x 40mm
Peso	200 gramos
Tipo de Batería	1 unidad 9V battery, 006P or IEC 6F22
Tiempo Util C/ Batería aprox	30 hrs.