



CIT LTDA

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TELECOMUNICACIONES

ELECTRÓNICA - TELEFONÍA – COMPUTACIÓN

RUT N° 78.856.630 - 1

Medidor de Campo Electromagnético TM-190.



Display:	4 digits, 2.4 inches color TFT LCD.
Frecuencia de Muestreo	6 segundos por tiempo
Tiempo Aprox de la Batería	8 horas aprox
Tipo de Batería	1.5V AAA Alcalina
Tono de Alarma	Zumbido
Temperatura y Humedad Para Mediciones	5°C a 40°C, debajo de 80% RH.
Temperatura y Humedad para Almacenamiento	(-10°C) a 60°C, debajo 70% RH
Peso	120 gramos
Dimensiones	115(L) x 60(W) x 21(H) mm.

Especificaciones	<u>Campo Electromagnético</u>	<u>Campo Eléctrico</u>	<u>Campo de Intensidad RF</u>
<u>Tipo de Sensor</u>	Baja Frecuencia	Campo Eléctrico LF	Intensidad RF
	Campo Magnético Triple eje (X,Y,Z)		
<u>Rango</u>	0.02~2000mG, 0.02 to 200μT	50V/m to 2000 V/m	0.02μW/m ² ~554 mW/m ²
<u>Resolución</u>	0.01 /0.1 1 mG or 0.01/0.1/1μT	1 V/m	0.2μW/m ² , 0.02μA/m, 0.2mV/m, 0.02μW/cm ² , 1dB
<u>Frecuencia</u>	50/60 Hz	50/60Hz	50 MHz to 3.5 GHz
<u>Presición</u>	± (15%+100 dgt)	± (7%+50 dgt)	±2 dB at 2.45 GHz



CIT LTDA

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TELECOMUNICACIONES

ELECTRÓNICA - TELEFONÍA – COMPUTACIÓN

RUT N° 78.856.630 - 1

Compañía Internacional de Telecomunicaciones Limitada

Alonso Ovalle 1618 Oficina B Santiago Centro, Chile

Fono: 2698 9683 Fax: 2695 4541 e-mail: citltda@citltda.cl <http://www.citltda.cl>