



CIT LTDA

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TELECOMUNICACIONES  
ELECTRÓNICA - TELEFONÍA – COMPUTACIÓN  
RUT N° 78.856.630 - 1

## Convertor Digital Proelectronic Full HD PRODT-1250.





CIT LTDA

# COMPANHIA INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

TELECOMUNICACIONES  
ELECTRÓNICA - TELEFONÍA – COMPUTACIÓN  
RUT Nº 78.856.630 - 1

<b>Tipo de STB/STB type</b>	Conversor Digital ISDBT/Receiver ISDBT
<b>Chipset</b>	Ali 3S11
<b>Tipo de Tuner/Tuner Type</b>	Sensibilidade/Sensitivity -82~-20dBm Frequência/Frequency: 54 ~ 858MHz Saída de limentação para antena externa/External antenna power output 5V Largura de canal/bandwidth: 6MHz Modo FFT/FFT Mode:2K/4K/8K, Code Rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 Intervalo de Guarda/Guard Interval: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Modulação/Madulation 64QAM/16QAM/QPSK/DQPSK AC 100-240V 50/60Hz/5V 1.3A
<b>Fonte externa / External Power Supply</b>	
<b>Memória Flash/Flash Memory</b>	32Mbit embutido no Chipset/Embedded in Chipset
<b>Memória /Memoria</b>	512Mbit DDR2 embutido no Chipset/Embedded in Chipset
<b>Características do software/Software Features</b>	
<b>Decodificador de vídeo/Vídeo decoder</b>	MPEG-2/MPEG-4/H.264 SD/HD, MP/HP L4.1
<b>Proporção de tela/Aspect Ratio</b>	4:3, 16:9
<b>Resolução de vídeo/Video Resolution</b>	1080P/1080I/720P/576P/576I/480P/480I
<b>Aúdio decoder</b>	MPEG1, MPEG-2, PCM, 32/44.1/48KHz AAC/AAC+/HE-AAC/AC3
<b>Guia Favoritos/Guide favorites</b>	Seleção de até 8 grupos diferentes /8 different favorite groups selection
<b>Linguagem/Language</b>	Português, Ingles e Espanhol/Portuguese, English and Spanish
<b>EPG</b>	Guia Eletrônico suporta até 7 dias de programação/ Fully support to 7 days Electronic Program Guide(EPG)
<b>Busca de canais/ Channel Search</b>	Manual, automática / Manual, automatic
<b>Edição de canais/Channel Edit</b>	Favoritos, mover, bloquear, renomear e classificar/favorite, move, lock, rename and sort
<b>Controle dos pais/ Parental Ctrl</b>	Bloqueio de canais e menu de instalação/ Parental control for channels and installation menu
<b>Atualização de software/ SoftUpgrade</b>	Atualização pela interface USB/ Software upgrades by USB port
<b>Configuração de tempo/ Time Set</b>	Tempo definido por GMT automático/ Time set by GMT offset automatic
<b>Legenda/Subtitle</b>	Suporte de legendas / Subtitle support
<b>Suporte USB/ USB Disk</b>	FAT16/FAT32/FAT12,NTFS
<b>Recurso de hardware painel frontal /Hardware Features Front panel</b>	
<b>Entrada de RF/RF IN</b>	1x IEC 169-24, conector tipo F, Fêmea/IEC 169-24, conector F-Type, Female
<b>Saída de RF/RF Out</b>	1x RF Saída/Out (RF Loop-through )
<b>Saídas RCA/Output RCA</b>	1 CVBS, 1 áudio direito e 1 esquerdo/1 CVBS, 1 audio left, 1 audio right
<b>USB</b>	1 porta disponível /1 USB Port
<b>Acessórios/Accessories</b>	
<b>Bateria/ Battery</b>	2 x 1.5V AAA
<b>Cabo AV/AVcable</b>	1
<b>Dimensões/Dimensions</b>	120X63,5X28,5mm
<b>Peso/Weight</b>	0,240kg